



## JSP

EN 397:2012.

Le casque à coquille ultra résistante intègre un porte badge nouvelle génération avec porte lampe.

L'EVO®2 Badge s'adresse à toutes les entreprises qui ont besoin d'une identification immédiate des salariés sur site.

Taille adaptée pour le port de la carte BTP ou d'une carte de visite.

Résistance à l'impact - 50 Joules

Optional Two/Four-point Chinstrap

Isolation électrique (Version non ventilée)

+50°C -30°C

Porte badge transparent en acrylique, taille carte de visite.

Particulièrement adapté à la carte BTP.

Porte lampe avec fente universelle de 22mm x 40mm. Robuste, durable et étanche.

Calotte polyéthylène de Haute Densité, haute performance, pour une protection quotidienne renforcée.

Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch, un harnais polyéthylène Evolution 3D réglable sur 3 positions de hauteur.

Basane en coton égyptien Chamlon remplaçable.

Gamme de 3 modèles de basanes de rechange.

Le CR2 est un matériau d'une grande réflectivité qui offre, en moyenne, 60% de réflectivité en plus des vêtements haute visibilité.

Large gamme de bandes réfléchissantes disponible.

Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coquille, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne.

| Référence |   | Prix HT |
|-----------|---|---------|
| 10550588  | CASQUE EVO®2 BADGE AERE SERRAGE GLISSIERE BLANC | -       |